

EASYCELL...V

Gel verbindingsmof

met verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 4 V
Artikelnummer	389678
Optioneel toebehoren	EASYCELL® trekontlasting voor verbindingsmoffen van 6 mm ² t/m 25 mm ² (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V)
Copyright	EASYCELL is een gedeponieerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht
	Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel
	Verbindingsblok met meerdere doorsneden
	Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)
	Buiten
	Aarde
	Water (volgens keuringsnorm)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCN	nom. van aansluiting	nom. van testtype in	testtype
L	Lengte	Lengte	180 mm
B	Breedte	Breedte	69 mm
H	Hoogte	Hoogte	40 mm

creatie nr.:	22.12.2021	nr. van de versie:	1.0	toelichting op de wijziging / naam van de cable:	pagina / van blz.:
beschrijft:	22.12.2021	nr. van de versie:	1.0	aanvullend nummer r/j van de testtype:	1 / 1
inleidende nr.:	22.12.2021	testtype:	38367 #	naam van de aansluiting / of het testtype:	1
				naam van de aansluiting / of het testtype:	1
				naam van de aansluiting / of het testtype:	1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	4
Number of housing	1 Stuks
Connector type	Verbindingsblok
Lengte L	180 mm
Breedte B	69 mm
Hoogte H	40 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-verbindingstof
	Verbindingsblok
	Inbussleutel
	Kabelbinder
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311186955

EAN-UPC	4010311186955			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	40	720
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	250	250	410	1200
Breedte (mm)	81	81	380	800
Hoogte (mm)	55	55	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.404	0.404	16.16	290.88
Bruto gewicht (kg)	0.404	0.404	16.46	309.08