

EASYCELL...V

Gel verbindingsmof

met verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 5 V
Artikelnummer	389679
Optioneel toebehoren	EASYCELL® trekontlasting voor verbindingsmoffen van 6 mm ² t/m 25 mm ² (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V)
Copyright	EASYCELL is een gedeponieerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht
	Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel
	Verbindingsblok met meerdere doorsneden
	Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)
	Buiten
	Aarde
	Water (volgens keuringsnorm)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCN	nom. van aansluiting	nom. van testtype in	lengte
L	3/0,6/1	3/0,6/1	240 mm
B	75 mm	75 mm	75 mm
H	44 mm	44 mm	44 mm

creatie nr.:	22.12.2021	nr. van de versie:	01	toelichting op de wijziging / naam van de cable	pagina / van blz.:
beschrijv. nr.:	22.12.2021	nr. van de versie:	01	aanvullend nummer r/j van de nummer:	1 / 1
invoer nr.:	22.12.2021	invoer nr.:	389679	naam van de aansluiting / of de aansluiting:	389679
				naam van de aansluiting / of de aansluiting:	EASY 5 V
				naam van de aansluiting / of de aansluiting:	CEFOOS 389679

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	5
Number of housing	1 Stuks
Connector type	Verbindingsblok
Lengte L	240 mm
Breedte B	75 mm
Hoogte H	44 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-verbindingsmof
	Verbindingsblok
	Inbussleutel
	Kabelbinder
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311186962

EAN-UPC	4010311186962			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	30	540
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	312	312	410	1200
Breedte (mm)	90	90	380	800
Hoogte (mm)	58	58	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.682	0.682	20.46	368.28
Bruto gewicht (kg)	0.682	0.682	20.76	386.48