

## BAP-SK1616: Vanne à bille Push 16x16



### Informations commerciales

Vanne à bille en laiton avec 2 raccords push fit. Le manche a un revêtement rouge.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 65 mm    |
| Longueur  | 155 mm   |
| Largeur   | 47 mm    |
| Poids net | 0,276 kg |

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire, Air comprimé

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                      |        |                                              |                       |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Traitement de la surface de la boule | Sans   | Diamètre trou de boulon                      | 16                    |
| Matériau du joint de tige secondaire | EPDM   | Diamètre extérieur du tube raccordement 1    | 16 millimètre         |
| Diamètre nominal raccordement 1      | DN 12  | Diamètre extérieur du tube raccordement 2    | 16 millimètre         |
| Raccordement 1                       | Insert | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Avec raccord d'accouplement 1        | ✓      | Largeur de clé                               | 0 millimètre          |
| Raccordement 2                       | Insert | Diamètre de clé universelle                  | 0 millimètre          |
| Avec raccord d'accouplement 2        | ✓      |                                              |                       |
| Avec robinet de distribution         | ✗      |                                              |                       |
| Avec orifice de vidange              | ✓      |                                              |                       |
| Avec filtre                          | ✗      |                                              |                       |
| Avec thermomètre                     | ✗      |                                              |                       |
| Modèle                               | Droit  |                                              |                       |
| Avec coque isolante                  | ✗      |                                              |                       |
| Contrôle UL                          | ✗      |                                              |                       |
| Label de qualité ULC                 | ✗      |                                              |                       |
| Essais FM                            | ✗      |                                              |                       |
| Essais LPCB                          | ✗      |                                              |                       |
| Ignifuge                             | ✗      |                                              |                       |
| Médicalement propre                  | ✗      |                                              |                       |
| Exempt de graisse                    | ✗      |                                              |                       |
| Passage totalement libre             | ✗      |                                              |                       |
| Certifié VdS                         | ✗      |                                              |                       |
| Label de qualité DVGW pour le gaz    | ✗      |                                              |                       |
| Label de qualité DVGW pour l'eau     | ✗      |                                              |                       |
| Label de contrôle KIWA               | ✗      |                                              |                       |
| Homologation selon BBR/EKS           | ✗      |                                              |                       |