

**43PAM000****CONVENTIONELE HANDBRANDMELDER**

Handbrandmelder ontworpen voor gebruik in conventionele brandbeveiligingssystemen. De handbrandmelder is uitgerust met een te resetten kunststof sleutelement (meegeleverd) en stuurt een alarmsignaal naar de centrale wanneer deze wordt geactiveerd door een druk op de aangegeven melder. Uitgerust met een led aan de voorzijde voor signalering van de alarm- of teststatus. Herstelbaar flexibel element met speciale reset-sleutel wordt meegeleverd. Opbouw. Rode ABS behuizing. Gecertificeerd volgens EN 54-511.



43PAM000

CONVENTIONELE HANDBRANDMELDER

HARDWARE-SPECIFICATIES

Soort breekelement	Zelfherstelbare
Isolator	Ja
IP-Codering	IP40
Type behuizing	ABS
Productkleur	Rood
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	56

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Temperatuurbereik (°C)	-35 ÷ 60

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Bedrijfsspanning	9 ÷ 30 (nominaal 12 ÷ 24)
Voedingsspanning	9÷30 (12÷24 nominal)
Stroomverbruik in alarmstatus	23@15V / 38@24V / 48@30V

ALGEMENE GEGEVENS

Soort meldpunt	Handmatige alarmknop
EN certificeringen	EN54-11
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5
Gewicht van het product (g)	150