



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax  
XT Tmax XT beveiliging XT2 /R100 3P  
alleen beveiligings module Ekip LSI  
microprocessor beveiliging In = 100A Im =  
100...1000 A

TRIP UNIT XT2 3P 100 Ekip LSI

1SDA067308R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SDA067308R1  |
| Oude artikelnummer    | SG.EKIPLSIIN=100AX  |
| ETIM Productklasse    | EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar   |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | Tmax XT   |
| Type                  | TRIP UNIT XT2 3P 100 Ekip LSI   |
| Omschrijving          | Tmax XT beveiliging XT2 /R100 3P alleen beveiligings module Ekip LSI microprocessor beveiliging In = 100A Im = 100...1000 A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 8015644695125   |
| Netto gewicht         | 1,1 Kilogram  |
| Land van herkomst     | IT  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 677,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DU                |

## Logistieke gegevens

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                      |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                      |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 1,6 Kilogram              |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 45 x 130 x 116 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                  |

Generated on 19-1-2024

## Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Nom. stroom (ampère):</b>   | 100                |
| <b>Aantal polen:</b>   | 3                  |
| <b>Thermisch instelbereik (ampère):</b>                                    | 40 - 100           |
| <b>Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):</b> | 100                |
| <b>Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):</b>  | 1000               |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting:</b>                                 | Schroefaansluiting |
| <b>Aantal contacten als maakcontact:</b>                                   | 0                  |
| <b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>                               | 0                  |
| <b>Aantal contacten als wisselcontact:</b>                                 | 0                  |
| <b>Geschikt voor vermogensschakelaar:</b>                                  | Ja                 |
| <b>Geschikt voor lastschakelaar:</b>                                       | Nee                |
| <b>Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:</b>                          | Nee                |
| <b>Geschikt voor overbelastingsrelais:</b>                                 | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

