

Belastingwaardes

Hollewandplug HM

Aanbevolen belasting¹⁾ van één plug.

Type		HM 4 x 32 S	HM 4 x 46 S	HM 5 x 37 S	HM 5 x 52 S	HM 5 x 65 S	HM 6 x 37 S	HM 6 x 52 S	HM 6 x 65 S	HM 8 x 55 SS	
Metrisch draad		M 4	M 4	M 5	M 5	M 5	M 6	M	M 6	M 8	
Aanbevolen belastingwaardes in de aangegeven ondergrond											
F_{mc}²⁾											
Gipsplaat	9,5 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15	0,15	-	0,15	-	-	-
Gipsplaat	12,5 mm	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20
Gipsplaat	19 mm (2 x 9,5 mm)	[kN]	-	-	-	0,25	-	-	0,25	-	0,25
Gipsplaat	25 mm (2 x 12,5 mm)	[kN]	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30	-
Spaanplaat	10 mm	[kN]	0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Spaanplaat	13 mm	[kN]	0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Spaanplaat	28 mm	[kN]	-	-	-	-	0,50	-	-	0,50	-
Multiplex	4 mm	[kN]	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardboard	3 mm	[kN]	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Houtvezelplaat	16 mm	[kN]	-	0,05	-	0,05	-	-	0,05	-	0,05
Houtvezelplaat	25 mm	[kN]	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	-
Vezelcementplaat	8 mm	[kN]	0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-
Gipsvezelplaat	10 mm	[kN]	0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Gipsvezelplaat	15 mm	[kN]	-	0,25	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25

¹⁾ Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren.

²⁾ Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.