



Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact Overspanningsbeveiliging Type 2, 3 fase + N, hulpcontact UL

OVR T2 3N 40-320 P TS U

2CTB802346R2500

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CTB802346R2500
ETIM Productklasse	EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	OVR T2 3N 40-320 P TS U
Omschrijving	Overspanningsbeveiliging Type 2, 3 fase + N, hulpcontact UL
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	3660308518729
Netto gewicht	0,48 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 801,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	G1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	64,8 x 71,2 x 98,5 Millimeter
CBS nummer	85363090

Specificaties

Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	20
Nom. spanning AC (volt):	277
Montagewijze:	Overig
Max. continue spanning AC (volt):	320
Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):	1.2
DIN-grootte:	4 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) (vierkante millimeter):	25
Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):	16
Met meldcontact:	Ja
Geïntegreerde voorzekering:	Ja
Signalering op apparaat:	Optisch
Testklasse type 2:	Ja
Netvorm DC:	Nee
Netvorm IT:	Nee
Netvorm TN:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Netvorm TN-C:	Nee
Netvorm TN-C-S:	Ja
Netvorm TN-S:	Ja
Netvorm TT:	Ja
Netvorm overig:	Ja
Aantal geleiders (excl. aarde):	4
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	40
Kortsluitvastheid (Iscr) (kiloampère):	100
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):	100
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:	Nee

Specificaties

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging voor zekering gG (ampère):	125
Lekstroomvrij:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900
E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

