

## HNA-ECOLINE-SET: Set de base pour Ecoline



### Informations commerciales

La Henco Ecoline est une solution qui fait que la différence de la température de l'eau chaude entre l'amenée et le retour soit minimale. Une conduite de retour séparée appartient au passé. Conçue sur base du système Henco Super Size : modularité et installation facile vont de pair.

Un seul concept pour les conduites d'amenée d'eau chaude de 40 à 75 mm!

\* Articles pour compléter l'installation Henco Ecoline : une pompe de circulation et une valve de circulation thermostatique (ne fait pas partie de la gamme Henco).

Avantages :

- Efficacité énergétique
- Économie de coûts
- Installation simple
- Économie d'espace
- Anti-légionnelle

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 0 mm     |
| Longueur  | 0 mm     |
| Largeur   | 0 mm     |
| Poids net | 1,350 kg |

#### Certificats

KIWA

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                              |                     |                                                 |                       |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Traitement de surface                        | Non traité          | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1    | 16 millimètre         |
| Traitement de surface                        | Non traité          | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2    | 20 millimètre         |
| Type de flux                                 | ✓                   | Diamètre extérieur<br>raccordement 4            | 0 millimètre          |
| Réduit                                       | ✗                   | Température moyenne<br>(fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Lié au système                               | ✓                   | Pression de service maximale à<br>20 °C         | 10 bar                |
| Diamètre nominal raccordement<br>1           | DN 8                |                                                 |                       |
| Raccordement 1                               | Manchon comprimé    |                                                 |                       |
| Diamètre nominal raccordement<br>2           | DN 10               |                                                 |                       |
| Raccordement 2                               | Manchon comprimé    |                                                 |                       |
| Diamètre intérieur nominal<br>raccordement 4 | 3/4 pouce (20)      |                                                 |                       |
| Type raccordement 4                          | Euroconus (expired) |                                                 |                       |
| Code profil                                  | TH                  |                                                 |                       |
| Matériau d'étanchéité                        | EPDM                |                                                 |                       |
| Avec matériau d'étanchéité                   | ✓                   |                                                 |                       |
| Fermé                                        | ✗                   |                                                 |                       |
| Essais FM                                    | ✗                   |                                                 |                       |
| Essais LPCB                                  | ✗                   |                                                 |                       |
| Label de qualité ULC                         | ✗                   |                                                 |                       |
| Contrôle UL                                  | ✗                   |                                                 |                       |
| Label de contrôle KIWA                       | ✓                   |                                                 |                       |