

**SK9001UB****MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA, ZWART**

SimpleKey Advanced toegangscontrolemodule en bewakingscentrale voor deurstation Ultra, kleur zwart RAL9005, compatibel met alle systemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten. Er kunnen 1400 elektronische sleutels worden opgeslagen. Opslag in het geheugen van de laatste 800 gebeurtenissen. Mogelijkheid om complexe systemen met meerdere deuren te realiseren, zonder dat een fysieke verbinding noodzakelijk is (virtual-network). Coating van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

AWARDSDESIGN
MILANO


SK9001UB
MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA, ZWART
ALGEMENE DATA

Typologie	Modulaire
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	350
Type behuizing	PMMA, Geanodiseerd aluminium
Productkleur	Zwart RAL9005
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	12÷33VDC / 12÷24VAC
Absorptie in stand-by (W)	2
Maximale absorptie (W)	3

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	V+ V- D+ D- NC C NO PB AI AO G
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)



SK9001UB

MODULE SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA, ZWART

HARDWAREFUNCTIES

Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic
Communicatiepoorten	RS485

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP65
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Aantal registreerbare proximity-sleutels	1400
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja