



SKB

CODESLOT, 100 CODES

Vandalismebestendig codeslot uitgevoerd in zamak, met 100 codes van 3 tot 6 tekens en met verlichte toetsen. Relais monostabiel te configureren van 1 tot 99 seconden of bistabiel. Beheer van uitgangsknop, 1 tijdgestuurde ingang en alarm. Mogelijkheid tot aansluiting van extern relais op seriële RS485. Temperatuur van -25°C tot +55°C, IP54. Afmetingen (B x H x D) 104 x 80 x 19 mm.



SKB

CODESLOT, 100 CODES

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	100
Breedte (mm)	80
Diepte (mm)	20
Productkleur	Staal
Wandmontage	Ja
Beschikbare aantal	100 + 1 supercode
Lengte de codes (cijfers) (n°)	3 ÷ 6
Voeding	12÷35 VDC / 12÷24Vac
Max. stroomverbruik	170 (2 relais en zoemer ON@13.98VDC)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Beheer van een tijdgestuurde inang	Ja
Beheer relais buiten	Ja
Alarmfunctie	Ja
Het regelen tijdsgeschakelde relay (s) (secs)	1 ÷ 99
Toegangscontrolesysteem	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Totale drukknoppen	13
Achtergrondverlichting de toetsen	Ja
Aantal uitgangen	2
Type uitgangen	Relais (2, C-NO-NC, 2A@30VDC, 0,5A@125VAC/VDC, maximaal 60W)
Relais monostabiel en bistabiel	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Type voeding	Externe voeding
--------------	-----------------

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN



SKB

CODESLOT, 100 CODES

Wiegand	4 bits per karakter, zonder pariteitsbit, met de toevoeging van karakter "B" aan het einde van de string
---------	--

PROGRAMMEERMODUS

Resipro	Ja
---------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)