

CU-MONO-RF: Einzel Zone Station 230V



Kommerzielle Informationen

Das CU-MONO-RF ist ein drahtloses 1-Zonen-Modul, das hinter der Blindplatte eingestellt wird.

- Drahtloser Regler, Temperatureinstellung hinter der Blindplatte
- Einstellungen erfolgen unter der Abdeckung.
- Einstellbar von 10 – 28 C.

Grundmaße der Einheit

Höhe	32 mm
Länge	85 mm
Breite	85 mm
Nettogewicht	0,150 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	✓	Versorgungsspannung	230 Volt
Vernetzbar über Funk (optional)	✗	Ausgangsspannung	230 Volt
Anschluss für externe Antenne	✗	Anzahl der Kanäle/Zone	1
Smart Control	✓	Max. Kapazität pro Kanal	1 Voltampere
Geeignet für Heizen	✓	Empfangsfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Heizung	✓	Max. Spannung der Kontakte	230 Volt
Geeignet für Kühlen	✓	Max. Kontaktbelastung	1 Ampere
Mit Zeitschaltuhr	✗	Breite	85 Millimeter
Mit zusätzlichem Kontakt	✗	Höhe	32 Millimeter
Kontaktausführung	Schließer (NO)	Tiefe	85 Millimeter
Schutzart (IP)	IP20		