

CU-MONO-RF: Module 1 Zone 230V



Commerciële informatie

De CU-MONO-RF is een draadloze 1 zone module die wordt ingesteld achter de blindplaat.

- Draadloze regelaar, temperatuur instelling achter blindplaat
- Instellingen aan te passen onder het deksel.
- Instelbaar 10 – 28°C.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	32 mm
Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Netto gewicht	0,150 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Standaard via radiografische verbinding	✓	Voedingsspanning	230 Volt
Koppelbaar radiografisch optioneel	✗	Uitgangsspanning	230 Volt
Aansluiting voor externe antenne	✗	Aantal kanalen/zone	1
Smart control	✓	Max. vermogen per kanaal	1 Voltampère
Verwarmen	✓	Ontvangst frequentie	868 Megahertz
Geschikt voor verwarming	✓	Max. spanning contacten	230 Volt
Geschikt voor koeling	✓	Max. contactbelasting	1 Ampère
Met tijdschakelklok	✗	Breedte	85 Millimeter
Met extra contact	✗	Hoogte	32 Millimeter
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)	Diepte	85 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)	IP20		