

**NIPNVR032A12NASL****NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 32 IP-kanalen, conform NDAA. Maximale resolutie 12MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dubbele streaming, bandbreedte 320Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de verbonden camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	32 (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA and HDMI output the same video source.
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	16/4
Maximale belasting alarmuitgangen	12-24 V DC/AC 0,5A
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Decoding playback	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@8MP 20fps@12MP / 4 ch 30fps@1080P / 9+ ch 30fps@D1
Extra harde schijven (SATA)	8 (8x10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
	HDMI 1 : 36, HDMI 2 : 9
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@12MP, 4@Full HD
Audiocompressie	G711A/U
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, DNS, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Maximumbandbreedte (Mbps)	320
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Aantal gelijktijdige verbindingen	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie, RAID (1, 5, 6, 10), Two way audio
Fisheye dewarping	Web page, APP
Kenteken database [maximaal aantal te registreren kentekens]	50000
Gezichtendatabase [aantal groepen en gezichten]	32 groepen 10.000 gezichten
Maximaal aantal gebruikers dat kan worden aangemaakt	32

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
Log systeem op afstand	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)	30
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	436
Diepte (mm)	445
Gewicht van het product (g)	7400
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

ALGEMENE GEGEVENS

Meegeleverde accessoires

Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels