



N32N12A2H0A

NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA



**ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 32 IP-kanalen, conform NDAA. Maximale resolutie 12MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dubbele streaming, bandbreedte 320Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de verbonden camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS





N32N12A2H0A

NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	32 (12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA and HDMI output the same video source.
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	8/4
Maximale belasting alarmuitgangen	12-24 V DC/AC 0,5A
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Decoding playback	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@9MP 20fps@12MP
Extra harde schijven (SATA)	2 (2x10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
	HDMI 1 : 36, HDMI 2 : 9
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@12MP, 4@Full HD
Audiocompressie	G711A/U
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Maximumbandbreedte (Mbps)	320
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV



N32N12A2H0A

NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Aantal gelijktijdige verbindingen	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie, Two way audio
Fisheye dewarping	Web page, APP
Kenteken database [maximaal aantal te registreren kentekens]	50000

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
Verlies videosignaal	Ja
Log systeem op afstand	Ja
E-mailberichten	Ja
Opname voor gebeurtenis	Si

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)	20
Voedingsspanning	12
Hoogte (mm)	48.1
Breedte (mm)	380
Diepte (mm)	268
Gewicht van het product (g)	1650
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels