

SECURITHERM

thermostatische Securitouch

doucheset

Ref. H9741KIT

Doucheset met thermostatische mengkraan

BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741KIT

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan.

Thermostatische douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchromd met ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchromde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).


- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

10 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset - Ref. H9741KIT

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch
Diepte	95 mm
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	41°C
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS 

Waarborg



VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

