



Hulpcontact, relais Interface relais / CR-M  
Insteek relais A1-A2=120vac, 2 c/o  
250v/12a, led  
CR-M120AC2L  
1SVR405611R2100

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SVR405611R2100                                                                             |
| Oude artikelnummer    | CRM120AC2L                                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC000196 - Hulpcontact, relais                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Interface relais / CR-M                                                                     |
| Type                  | CR-M120AC2L                                                                                 |
| Omschrijving          | Insteek relais A1-A2=120vac, 2 c/o 250v/12a, led                                            |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4013614373282                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,033 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | PL                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 14,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | GF               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                  |
| Minimum afname                    | 10 PC                       |
| Besteleenheid                     | 10 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 0,35 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 42 x 27,5 x 21,2 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                    |

## Specificaties

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Uitvoering:                                          | Insteek (push-fitting) |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):              | 120 - 120              |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):              | 120 - 120              |
| Type stuurspanning:                                  | AC                     |
| Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> , 400 V (ampère): | 5                      |
| Montagewijze:                                        | Met steekvoet          |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit:                     | Via voet               |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:            | 0                      |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                | 0                      |
| Met LED indicatie:                                   | Ja                     |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:              | 2                      |
| Diepte (millimeter):                                 | 27.5                   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

