

Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, sterling coated.

121-00001

E-Nr.: 3467605139

EAN-Nr.: 5413736185692



Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper. Farve: sterling coated.

Tekniske data

Enkelttangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningsknapper, sterling coated..



- Antal knapper: 2
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: tryk
- Farve: sterling coated
- Farve RAL (svarende til): 9007
- Farve NCS (svarende til): NCS S 4000-N
- Overfladebehandling: coatet
- Antal linser: 0
- Fastgørelsesmetode: klik på
- Demontering: træk den centrale plade af mekanismen
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Godkendelse: CE