



LEGE BEHUIZING

# TK PS 1809-8-0



## TK PS 1809-8-0

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

180 x 94 x 81 mm

Artikelnummer: 11091001

Lege behuizing, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

glad



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	81 mm
Inwendige lengte:	69 mm

### Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

MPS-KRI - montageplaat

NS 35-144 - DIN-rail

NS 35-81 - DIN-rail

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

TK DST - afstand houder set

TK MPI-1809 - montageplaat

TK TW-h - scheidingswand

TK TW-n - scheidingswand

TS 15-154 - DIN-rail



## LEGE BEHUIZING

**TK PS 1809-8-0**

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Voorgestante openingen:	Nee