

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RoMaxi Premium - Anwärmbrunner mit Schl.	30954	4004625374511

Stammdaten

Bezeichnung Variante	RoMaxi Premium - Anwärmbrunner mit Schl.
Artikelnummer	30954
EAN/GTIN	4004625374511
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Flaschen Weichlöten
Nettogewicht	1,585 kg
Bruttogewicht	1,765 kg
Länge	92,000 cm
Breite	20,000 cm
Höhe	8,000 cm
Versandgewicht	1,765 kg
Verpackung Länge	92,000 cm
Verpackung Breite	20,000 cm
Verpackung Höhe	8,000 cm
Verpackungsvolumen	14,720
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	84681000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROOFING SET (verpackt)
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	0 – 63 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 – 1.000 °C
Brenner	Kartuschen (Weichlöten/Hartlöten)
Brenngas	Propan
Inhalt	5 l
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 63 mm
Sauerstoffzufuhr	Turbinen- und Brennkammereffekt
Schlauchanschluss	M14x1
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Roofing Set <ul style="list-style-type: none"> • 63 mm Hochleistungsbrennerkopf mit langer Lebensdauer durch Verchromung und Randverstärkung • Flammenstabilisator für effizientes Arbeiten auch bei widrigen Witterungsbedingungen • Brennerstütze für sicheres Abstellen im Lieferumfang enthalten • Großer Arbeitsbereich durch 5 m Propanschlauch
Anwendungsvorteile	Ideal für Bedachungs- und Asphaltierungsarbeiten und zum Kleben von Bitumenbahnen, großflächigem Unkrautabflammen, Auftauen, Isolieren, Schrumpfen, Trocknen und Anwärmen. Bedachungs- und Asphaltierungsarbeiten: Die Temperatur zum Schmelzen von Bitumen liegt bei etwa 150°C bis 200°C. Unkrautabflammen: Hierfür werden Temperaturen von ca. 600°C bis 1000°C verwendet.
Einsatzbereich	

Marketing

Produktbeschreibung	Auftauen und Trocknen: Je nach Material und Anwendung können Temperaturen von 100°C bis mehrere hundert Grad Celsius erreicht werden.
Marketingtext	Propan-Anwärmbrunner Set für Bedachungs- und Asphaltierarbeiten.
Lieferumfang	Das ROOFING Set mit 5 m Schlauch ist mit einem 63 mm Anwärmbrunnernkopf für höchste Ansprüche ausgestattet. Für besonders windstarke Umgebungen auch mit geschlossenem Anwärmbrunnernkopf in vier Größen verfügbar. Bal ANWÄRMBRENNER Propanschlauch 5m Gummi R3/8" R3/8" Anwaermbrunner 60mm, M20x1 Verschluss 3,60x200 Nylon-Dichtung Propan-Konstantregler,4bar,W21,8L-R3/8L

ETIM 8.0

Gewicht	1,585 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	sonstige
Lötspitzendurchmesser	63 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	30.000 - 30.000 W
Max. Temperatur	1.000 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	600 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	1,585 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	sonstige
Lötspitzendurchmesser	63 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	1.000 °C
Nennleistung	30.000 - 30.000 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	600 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	1,585 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	sonstige
Lötspitzendurchmesser	63 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	1.000 °C
Nennleistung	30.000 - 30.000 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	600 min
Zündung	sonstige

Medien

Hauptbild		MamfileID: 29434 2604_roofers_propane_torch_kit_c_w_5_metre_hose_30954_main_image_3336.tiff
Produktbild		MamfileID: 21434 roofers_propane_torch_kit_c_w_5_metre_hose_30954_action_image_1341.jpg
		MamfileID: 21436 roofers_propane_torch_kit_c_w_5_metre_hose_30954_detail_image_1339.jpg
Anwendungsbild		MamfileID: 29435 2601_roofers_propane_torch_kit_c_w_5_metre_hose_30954_action_image_1341.tiff
Detailbild		MamfileID: 29432 2602_roofers_propane_torch_kit_c_w_5_metre_hose_30954_detail_image_1338.tiff
		MamfileID: 29433 2603_roofers_propane_torch_kit_c_w_5_metre_hose_30954_detail_image_1339.tiff