

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** LAVA-DESK-ZONE-B  
**Art. Nr.:** 46381



9120129931878

### Kurzbeschreibung

Arbeitsplatzheizung Set bestehend aus LAVA-DESK TOP & SUB Schwarz 230V



Behagliche, komfortable Wärme am Arbeitsplatz und Schreibtisch - individuell auf die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst. Das Set LAVA DESK ZONE bestehend aus den innovativen und formschönen Tisch-Infrarotheizungen LAVA DESK TOP und LAVA DESK SUB schafft eine individuelle und gleichzeitig äußerst effiziente Wärmezone direkt am Schreibtisch. Bei LAVA DESK TOP wurde besonderes Augenmerk auf Design, Effizienz und die optimale Integration auf dem Schreibtisch gelegt. Freistehend auf dem Schreibtisch integriert es sich perfekt, wirkt wie ein edles Design-Element und spendet Wärme für Hände und Oberkörper. In Kombination mit dem LAVA DESK SUB, der vier einfache und flexible Montagemöglichkeiten unter dem Tisch erlaubt, und so den Unterkörper erwärmt, kreiert man eine wohlige Wärmezone. Beide Infrarotpaneele - die auch einzeln erhältlich sind - entfalten ihre Wirkung am besten gemeinsam und arbeiten äußerst effizient, da die Wärmewirkung dank der neuen GFK-Technologie sofort nach dem Einschalten spürbar ist. So kann man die Umgebungstemperatur deutlich absenken und Arbeitsplätze nur bei tatsächlicher Nutzung temperieren - ohne auf individuellen Komfort der Mitarbeiter zu verzichten. Beide Geräte sind intuitiv mittels Timerfunktion und der LAVA DESK SUB zusätzlich in drei Dimmstufen regelbar - beim LAVA DESK TOP direkt am Gerät, beim LAVA DESK SUB durch ein eigenes Bedienelement an der Steckerleitung. Gesamtleistung 140 W, erhältlich in den Farben Weiß RAL 9016 und Schwarz RAL 9005, Gerätetiefe: 14 mm, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, 230 V. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet

### ETIM 10 Merkmale

|                                        |             |                                         |                 |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Art der IR-Strahlung</b>            | IR-C        | <b>Leistungsaufnahme</b>                | 140 Watt        |
| <b>Montageart</b>                      | Aufbau      | <b>Versorgungsspannung</b>              | 230 230 Volt    |
| <b>Montagerichtung</b>                 | horizontal  | <b>Frequenz der Versorgungsspannung</b> | 50 50 Hertz     |
| <b>Geeignet für Deckenmontage</b>      | ✗           | <b>Max. Oberflächentemperatur</b>       | 85 Grad Celsius |
| <b>Schutzart (IP)</b>                  | IP21        | <b>Höhe</b>                             | 200 Millimeter  |
| <b>Farbe</b>                           | schwarz     | <b>Breite</b>                           | 600 Millimeter  |
| <b>Mit Aufdruck</b>                    | ✗           | <b>Tiefe</b>                            | 14 Millimeter   |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | ✓           | <b>RAL-Nummer</b>                       | 9005            |
| <b>Mit Befestigungsmaterial</b>        | ✓           |                                         |                 |
| <b>Material des Rahmens</b>            | Aluminium   |                                         |                 |
| <b>Oberflächenbehandlung</b>           | unbehandelt |                                         |                 |
| <b>Oberflächenstruktur Frontpaneel</b> | glatt       |                                         |                 |
| <b>Mit Lichtleiste</b>                 | ✗           |                                         |                 |
| <b>Dimmbar</b>                         | ✓           |                                         |                 |
| <b>Lichtaustritt</b>                   | direkt      |                                         |                 |

Erstellt am: 29.01.2026