




Veilighedenlastscheider PowerLine Veilighedenlastscheider 3P, 250A DIN patronen

OS 250D30P

1SCA022720R1550

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA022720R1550 |
| Oude artikelnummer | OS250D30P |
| ETIM Productklasse | EC001040 - Veilighedenlastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | PowerLine |
| Type | OS 250D30P |
| Omschrijving | Veilighedenlastscheider 3P, 250A DIN patronen |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019231402 |
| Netto gewicht | 3,93 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 850,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 3,93 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 275 x 204 x 167 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Nom. continuïnstroom Iu (ampère): | 250 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 140 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 80 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 8 |
| Geschikt voor zekeringen: | NH1 |
| Aantal polen: | 3 |
| Met zekeringbewaking: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Geschikt voor bodemmontage: | Ja |
| Geschikt voor frontbevestiging: | Nee |
| Geschikt voor stroomrailopbouw: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Korte draaigreep |
| Positie bedieningselement: | Rechts |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Kabelinvoer: | Overig |
| Uitgerust met connectoren: | Ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

