ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVABATH3-GL-500-PW
Art. Nr.: 46345

9120129931519

Brève description

Panneau infrarouge salle de bain, verre blanc pur, 130x63cm, 500W, 230





Description du produit

Le LAVA BATH 3.0 est le chauffage infrarouge parfait pour la salle de bain, alliant une diffusion efficace de la chaleur à un design élégant et des fonctions pratiques. La surface en verre de sécurité ESG de 5 mm d'épaisseur est non seulement élégante, mais aussi super robuste et résistante à la chaleur. Un limiteur de température intégré dans chaque panneau garantit un fonctionnement en toute sécurité. La construction sans cadre donne à l'appareil un look moderne et intemporel qui s'intègre harmonieusement dans n'importe quelle salle de bain. La technologie innovante du LAVA BATH 3.0 transforme la surface en verre en un puissant émetteur de rayonnement. En combinaison avec une répartition uniforme de la chaleur sur la face avant et une face arrière parfaitement isolée, on obtient un rendement de rayonnement élevé. Il en résulte une chaleur infrarouge agréable et directe dans la pièce en peu de temps. La température maximale de la surface est de 70 °C, ce qui est idéal pour une chaleur agréable dans la salle de bains. Particulièrement pratique : le porte-serviettes chromé, ouvert d'un côté, fourni de série, garantit des serviettes agréablement préchauffées. En option, il est possible d'ajouter jusqu'à deux supports supplémentaires pour encore plus de confort. Le LAVA BATH 3.0 est conçu pour un montage mural vertical et est disponible en cinq niveaux de puissance différents, adaptés à différentes tailles de pièces et à différents besoins en chauffage. Indice de protection : IP X4. Surface : verre de sécurité ESG, 5 mm. Température de surface : max. 70 °C. Câble de raccordement : 1 m, 3×1,0 mm2 sans fiche. Conforme CE. Ce produit est un sèche-serviettes avec une puissance thermique nominale supérieure à 250 W ; pour respecter les exigences obligatoires en matière d'écoconception de la réglementation (UE) 2024/1103 de la Commission, il doit être équipé d'un régulateur qui remplit au moins les fonctions de régulation suivantes : régulateur électronique de la température ambiante avec régulation hebdomadaire (TW).

Caractéristiques de l'ETIM 10

Art der IR-Strahlung	IR-C
Montageart	Aufbau
Montagerichtung	vertikal
Geeignet für Deckenmontage	✖
Schutzart (IP)	IPX4
Farbe	weiß
Mit Aufdruck	✖
Mit Raumthermostat	✖
Mit Befestigungsmaterial	✔
Mit Rahmen	✖
Material des Rahmens	sonstige
Farbe des Rahmens	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel	glatt
Mit Lichtleiste	✖
Dimmbar	✖
Lichtaustritt	direkt

Leistungsaufnahme	500 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Max. Oberflächentemperatur	70 Grad Celsius
Höhe	1300 Millimeter
Breite	630 Millimeter
Tiefe	55 Millimeter
RAL-Nummer	0

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl