


VS-0504: Reductie met O-ring voor Verdeler 3/4"x 1/2"



Commerciële informatie

Messing reductiestuk met O-ring voor verdeler

Dimensies basiseenheid

Hoogte	19 mm
Lengte	33 mm
Breedte	33 mm
Netto gewicht	0,040 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Lengte	33 Millimeter
Verlopend	✘	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Excentrisch	✘	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Systeemgebonden	✓	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Hoofdkleur fitting	Messing		
Met stootnok/-rand	✘		
Hoge treksterkte	✘		
Zelfdichtend	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✘		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✘		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		