

Universele Montageplaat Detectiesystemen



Universele Montageplaat Detectiesystemen

- LET OP: Leverbaar vanaf januari 2026.
- Diameter boorgat 48 mm.
- Eenvoudige montage vooraf op werkhoogte.
- Geïntegreerde trekontlasting.
- Stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535.
- Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type meldingssysteem.
- Voorgevormde schroefgaten voor snelle en stevige montage.

Artikelnr.:	AT1570
EAN:	8712259616162
Diepte	38 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs (RAL 7012)
Materiaal	PP
Binnendiameter	78 mm
Verpakkingshoeveelheid	30 st.
Diameter	117 mm
Buis diameter	16 / 19 mm
Ø Gatzaag	48 mm
Hoogte (buitenmaat)	87 mm
Diepte (binnenmaat)	55 mm
Beschermklasse	IP40
Type toebehoren	Montage console
Toebehoren	Ja
Onderdeel	Nee
Verzending	30

Monteer detectiesystemen sneller en slimmer met de Universele Montageplaat Detectiesystemen – voor een naadloze installatie van brandmelder tot bolcamera. Speciaal ontwikkeld voor verlaagde (systeem)plafonds, biedt dit gesloten systeem maximale veelzijdigheid en een strakke afwerking.

Of het nu gaat om het monteren van brandmelders, bewegingsdetectoren, nevenindicatoren of bolcamera's: onze adapter maakt het mogelijk. Dankzij het doordachte ontwerp bevestigt u in een handomdraai elk detectiesysteem, zonder extra handelingen om de buis of flexibele buis te fixeren.

De Universele Montageplaat Detectiesystemen staat voor snelheid, efficiëntie en veiligheid – een revolutionaire oplossing die elke installatie sneller en betrouwbaarder maakt.

- Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type meldingssysteem.
- Geïntegreerde trekontlasting.
- Stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535.
- Eenvoudige montage vooraf op werkhoogte.