



Installatieautomaat System pro M compact  
Automaat S200MT 3P+N C50 10kA Tractie  
S203MT-C50NA  
2CDS273446R0504

Generated on 10-4-2024

Algemene informatie

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                             |
| Bestelnummer          | 2CDS273446R0504                       |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat        |
| Merknaam              | ABB Componenten                       |
| Serie/programma       | System pro M compact                  |
| Type                  | S203MT-C50NA                          |
| Omschrijving          | Automaat S200MT 3P+N C50 10kA Tractie |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant        |
| Indicatieve levertijd | 53 kalenderdagen                      |
| GTIN code             | 4016779124294                         |
| Netto gewicht         | 0,5 Kilogram                          |
| Land van herkomst     | DE                                    |

Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 412,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 28-03-2024        |
| Conditiegroep | FL                |



## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,5 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 70 x 433 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 4         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 50        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 15        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 15        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Ja        |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -40 - 70  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 14.4      |

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

