

PSH 100 Classic

WANDBOILERS

PRODUCTNR.: 235962

Stel uw gewenste temperatuur traploos in Volledig intuïtief bedienen Een wandboiler voor grotere uitdagingen: dit model voorziet tegelijkertijd meerdere tappunten in uw huis van aangenaam warm water - bijvoorbeeld in de badkamer en de keuken. Dit betekent voor u in meerdere opzichten een verhoging van het comfort.

De belangrijkste kenmerken

Hydraulisch geregelde wandboiler

Hoogwaardige isolatie

Traploze temperatuurinstelling in het bereik van 30-70 °C

Weergave van het temperatuurverloop voor de visuele inspectie van de watertemperatuur

Vorstbescherming is geïntegreerd in de warmwaterboiler



PSH 50 Classic
Productnr.: 235960



PSH 80 Classic
Productnr.: 235961



PSH 120 Classic
Productnr.: 235963



PSH 150 Classic
Productnr.: 235964



PSH 200 Classic
Productnr.: 235965



Type	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Bestelnr.	235960	235961	235962

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	M	M	L
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Nominale inhoud	53 l	80 l	100 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	82 l	125 l	168 l
Temperatuurinstelbereik	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. doorstroomvolume	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Hoogte	609 mm	810 mm	964 mm
Breedte	475 mm	475 mm	475 mm
Diepte	483 mm	483 mm	483 mm
Gewicht	19,00 kg	28,00 kg	33,00 kg



Type	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Bestelnr.	235963	235964	235965

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	L	L	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Nominale inhoud	120 l	150 l	192 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	219 l	270 l	347 l
Temperatuurinstelbereik	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Max. doorstroomvolume	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Hoogte	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Breedte	475 mm	475 mm	475 mm
Diepte	483 mm	483 mm	483 mm
Gewicht	39,00 kg	46,00 kg	56,00 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl