

Contactdoos behuizing

GTV 481



GTV 481

Contactdoos behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01048101

Afmetingen: 320 x 220 x 179 mm

Contactdoos behuizing met DIN-rail, contactdoos voorbedraad, 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

CEE-contactdoos (voorkant), 32A, 400V:	2
--	---

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	220 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	2.305 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902054985
ETIM-klasse:	EC000379
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251101 - GFS 11-m - flensset](#)