



Installatieautomaat met nevenapparaat System pro M compact SX-ARC1 C10 Vlamboogetectie apparaat geïntegreerd met Installatie-automaat

SX-ARC1-C10
2CSA255908R9104

Generated on 10-4-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CSA255908R9104 |
| ETIM Productklasse | EC002694 - Installatieautomaat met nevenapparaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | SX-ARC1-C10 |
| Omschrijving | SX-ARC1 C10 Vlamboogetectie apparaat geïntegreerd met Installatie-automaat |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen |
| GTIN code | 8012542517757 |
| Netto gewicht | 180 Gram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 317,90 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 15-03-2024 |
| Conditiegroep | FW |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 180 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 35 x 85 Millimeter |
| CBS nummer | 85363010 |

Generated on 10-4-2024

Specificaties

| | |
|--|-----------------|
| Uitschakelkarakteristiek: | C |
| Aantal polen: | 2 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 10 |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kiloampère): | 7.5 |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère): | 7.5 |
| Energiebegrenzingsklasse: | 3 |
| Meeschakelende nul: | Ja |
| Overspanningscategorie: | 3 |
| Vervuilingsgraad: | 2 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 69 |
| Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd: | Brandschakelaar |
| Spanningstype: | AC |
| Breedte in module-eenheden: | 2 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP40 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

