

RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 827 36 SL

Artikelnummer 0031801


SYLVANIA



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Warranty: 5 Years

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 827 36 SL

Artikelnummer 0031801



Algemene gegevens

Productnaam	RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 827 36 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominale) (W)	4.3
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	GU5.3
Ballonafwerking	Fresnellens
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741257
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	680
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.3
Wattage (W)	4.3
Equivalent vermogen	35
Stroom (A)	0.55
Primaire voedingsspanning min	12.0
Primaire voedingsspanning max	12.0
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	3.96
Duur inschakelstroom (µs)	1200
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60/HF

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.032

RefLED Superia Retro MR16 V3 345lm 827 36 SL

Artikelnummer 0031801

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288318011
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288318018
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.4
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.1
Binnenlengte verpakking (cm)	9.2
DUN14 (outer)	25410288318015
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.5
Breedte omdoos (cm)	20.8
Diepte omdoos (cm)	20.8

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen