



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt ontworpen voor montage vanaf 4
meter en hoger, wit continu opbouw led
armatuur + automatische zelftest serie Evago
Lichtspr. breed

EVA-DWO-X

7TCA091160R0363

Generated on 13-4-2022

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091160R0363
Oude artikelnummer	5520217059
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-DWO-X
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger, wit continu opbouw led armatuur + automatische zelftest serie Evago Lichtspr. breed
Overig	Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 8 meter
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 dagen
GTIN code	8713812763910
Netto gewicht	843 Gram
Land van herkomst	HU

Prijs

Bruto prijs	€ 292,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2022
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	971 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	150
Hoogte/diepte (millimeter):	35
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Aluminium
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Breedte (millimeter):	150
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling
Nom. stroom (milliampère):	15 - 15
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	238
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	238
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3
Lichtstroom in standby modus (lumen):	238
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Steekaansluiting

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	0	W3
Breedte (millimeter)	0	150	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	150	H1
Lengte (millimeter)	0	150	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	150	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	60	OL



Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Breedte optiek (millimeter)	0	30	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	35	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	35	W2

Generated on 13-4-2022

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage

