


Aftakdoos

# WKE 4 - 3/3 x 6<sup>2</sup> 1SB



## WKE 4 - 3/3 x 6<sup>2</sup> 1SB

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 86911101

Afmetingen: 150 x 150 x 85 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), uitbreekmembranen, M20/M25/M32, (2 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar

**oranje, verbindingsdoos 3-polig 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, kabeldoos 3-polig 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, zekering in de aftakking 1 x 2A (binnenliggend, 1 x WKE BS F2A, 86300101), aantal klembare aders per klempunt:**

**4 x 0,5<sup>2</sup> / 2 x 0,75<sup>2</sup> / 3 x 1<sup>2</sup> / 3 x 1,5<sup>2</sup> / 1 x 2,5<sup>2</sup> / 1 x 4<sup>2</sup> / 1 x 6<sup>2</sup>**

**Meegleverd toebehoren:**

**Deksel verliesbeveiliging, schroefankers, 3 dubbele membraaninvoeringen M25 IP66 afdichtbereik 9 - 17 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Doorslagspanning AC:               | 450 V       |
| Doorslagspanning DC:               | 450 V       |
| Min. aderdoorsnede:                | 0,5 mm²     |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 6 mm²       |
| Min. aderdoorsnede:                | 0,5 mm²     |
| Max. aderdoorsnede:                | 6 mm²       |
| Beschermingsklasse:                | II          |
| Beschermingsgraad:                 | IP66        |
| Afgezekerde aftakking:             | ja          |
| Klasse functiebehoud:              | E30/E60/E90 |
| Aantal polen (aftakking):          | 3           |
| Aantal polen (doorvoer):           | 3           |
| UL Type Rating:                    | andere      |
| Aantal zekeringen in aftakking:    | 1           |

### Kleuren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel:   | oranje |

### Extra features

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Toepassingsbereik: | afgezekerde aftakking |
|--------------------|-----------------------|

### Afmetingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Breedte:           | 150 mm |
| Lengte:            | 150 mm |
| Hoogte:            | 85 mm  |
| Inwendige lengte:  | 137 mm |
| Inwendige breedte: | 137 mm |
| Inwendige hoogte:  | 67 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig:                                  | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V0     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage            |
| Slagvastheid:     | IK08                            |
| Verzegelbaar:     | ja                              |
| Bevestiging:      | buitenliggende bevestigingsogen |

### Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

### Materiaal

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat       |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat       |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan        |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

### Certificaten

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Klasse: | UL-EU (EN 62208)      |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |

## Toebehoren

[26062001 - DMS M20/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26062501 - DMS M25/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26063201 - DMS M32/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)

[86310001 - WKE BK 1 - montageplaat](#)

## Cable gland

