



Easy UPS 1Ph on-line SRVS 6000 VA 230 V with extended run time option

SRVS6KIL

 Niet meer leverbaar vanaf: 31 dec 2025

 Levering wordt beëindigd

EAN Code: 0731304338086

Prijs: 4.605,00 EUR

Overzicht

Presentatie	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
-------------	--

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V AC 1 fase
product of component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Andere ingangsspanning	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V AC 1 fase
andere uitgangsspanning	220 V 240 V
nominaal vermogen in W	6000 W
nominaal vermogen in VA	6000 VA
Type uitgangconnector	Vast snoer 3-draden (1PH+N+G) for 1 zone(s)
provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 configuratiekabel 1 externe batterij-pack 1 batterijkabel 1 gebruiksaanwijzing
range of product	Easy UPS 1Ph On-Line

Complementair

Battery type	Loodzuur external inbegrepen
UPS-connectiviteit	(seriële poort) USB-poort Beschikbare uitbreidingssleuf
montagemethode	Tower

Batterijen & Run-time

Runtime	View Runtime Graph 
Efficiëntie	View Efficiency Graph 
batterijtype	Loodzuur batterij

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

batterij voltage	240V
Verlengbare bedrijfstijd	1
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	5 h
levensduur batterij	3...5 yr
Laadstroom batterij (Watt)	1170 W nominaal

Algemeen

Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Stroom per rack	0
Overbodig	No

Fysiek

kleur	Zwart (RAL 7010)
hoogte	368 mm
breedte	380 mm
diepte	485 mm
net weight	73 kg
montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
USB-compatibel	Yes
montagepositie	Verticaal

Input

limieten ingangsspanning	110...300 V halve belasting 176...300 V volledige belasting
Aantal ingangsconnectoren	1 vast snoer 3-draden (1PH+N+G)
netfrequentie	40...70 Hz automatische detectie

Output

Maximaal configureerbaar vermogen in VA	6000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	6000 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
efficiency	94 % (volledige belasting)
bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Tolerantie bypassspanning	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Overspraak	3. 1

Overeenstemming

product certifications	CE UKCA
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
operating altitude	0...3000 m
ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
opslaghoogte	0...15000 m
geluidsniveau	55 dBA
heat dissipation	1172 Btu/h
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting
Nooduitschakeling	Ja
vrije slotposities	1
Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	600 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	47,000 cm
verpakking 1 breedte	57,500 cm
verpakking 1 lengte	60,000 cm
verpakking_1_gewicht	85,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143
Energie-efficiëntie	
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



