



# CLEANER

## REINIGER VOOR (HARD) PVC, PVC-C EN ABS



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Mengsel van oplosmiddelen
Kleur:	Kleurloos
Dichtheid ca.:	0.82 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt:	K1 (<21°C)
Viscositeit:	Vloeibaar
Viscositeit ca.:	1 mPa·s

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge en koele plaats. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Reiniger voor (hard) PVC, PVC-C en ABS.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor het reinigen en ontvetten van buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth.

Niet geschikt voor het verdunnen van PVC, PVC-C en ABS-lijm.

### EIGENSCHAPPEN

- Universeel
- Zeer krachtig reinigende werking

### VERWERKING

**Verbruik:** Indicatie van het aantal verbindingen per 1 L:

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Cleaner aanbrengen op Griffon Cleaner Cloth.
2. Oppervlakken reinigen en ontvetten.
3. Eventueel ontstane condens verwijderen met Griffon Cleaner Cloth en oppervlakken goed laten drogen. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.