

contactdoos combinatie

## STV 1222-S



### STV 1222-S

contactdoos combinatie

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73132201

Afmetingen: 250 x 400 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, geschikt voor inbouw bij de klant van inbouwapparaten in serie, met ingebouwde, op PE-/N-klem voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

beschikbare modules: 12

voorzien van:

- 2 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V
- 1 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V
- 1 x CEE-contactdoos (voorkant), 32A, 400V

Meegeleverd toebehoren:

invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



## Technische gegevens

### Inbouwcomponenten

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V:  | 2 |
| CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V: | 1 |
| CEE-contactdoos (voorkant), 32A, 400V: | 1 |

### Elektrische eigenschappen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Doorslagspanning AC:    | 400 V |
| Beschermingsklasse:     | II    |
| Beschermingsgraad:      | IP44  |
| Aantal N-potentialen:   | 1     |
| Aantal rijen:           | 1     |
| Aantal modules:         | 12    |
| Aantal modules per rij: | 12    |
| Met N-klem:             | ja    |
| Met PE klem:            | ja    |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |          |
|----------|----------|
| Breedte: | 250 mm   |
| Lengte:  | 400 mm   |
| Hoogte:  | 122 mm   |
| Gewicht: | 2.675 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid:     | IK08        |

## Omgevingscondities

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                     |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                     |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C                   |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C                    |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C                    |
| plaats van de montage:                 | beschermd buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902934744 |
| ETIM-klasse:          | EC000379      |
| Douanetarifnummer:    | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |
| Materiaal klapvenster:   | Polycarbonaat                     |

## Kabelwartel

