




Noodverlichtingsarmatuur Optilux Centraal 1 watt, 24 volt opbouw/inbouw led renovatie module, serie Optilux

RL-24/LED

7TCA091130R0018

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091130R0018
Oude artikelnummer	11122108
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Optilux
Type	RL-24/LED
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 1 watt, 24 volt opbouw/inbouw led renovatie module, serie Optilux
Overig	Deze vervangings / renovatie LED kit plaatst u op de bestaande onderbak. De Optilux led is alleen geschikt voor signalisatie toepassingen!
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812746517
Netto gewicht	854 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 181,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	854 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	426 x 188 x 111 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Opbouw/inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig
Lengte (millimeter):	364
Hoogte/diepte (millimeter):	78
Breedte (millimeter):	167
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	24 - 24
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	1
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	I
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Vermogensfactor:	0.65
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	90.2
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Refractorlens
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

