



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal
2 watt, vierkant wit continu inbouw led
armatuur + automatische zelf-diagnose, serie
Evago. Lichtspreiding: lang (L), RAL9003

EVA-V-DLI

7TCA091150R0169

Generated on 13-4-2022

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091150R0169
Oude artikelnummer	5520217071
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-V-DLI
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt, vierkant wit continu inbouw led armatuur + automatische zelf-diagnose, serie Evago. Lichtspreiding: lang (L), RAL9003
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 dagen
GTIN code	8713812762838
Netto gewicht	468 Gram
Land van herkomst	HU

Prijs

Bruto prijs	€ 235,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2022
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	582 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 170 x 62 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	311
Hoogte/diepte (millimeter):	78
Buitendiameter (millimeter):	95
Inbouwlengte (millimeter):	316
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	35
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Breedte (millimeter):	95
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Type schakeling:	Continuschaakeling/noodschakeling
Nom. stroom (milliampère):	15 - 15
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	203
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	203
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3
Lichtstroom in standby modus (lumen):	203
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw	
Breedte (millimeter)	0	100	W
Breedte 1 (millimeter)	0	100	W1
Hoogte/diepte (millimeter)	0	78	H
Inbouwdiepte (millimeter)	0	30	H1
Hoogte flens (millimeter)	0	3	Hf
Insteeklengte (millimeter)	0	-	IL
Lengte (millimeter)	0	316	L

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Inbouwlengte (millimeter)	0	316	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	65	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	33	OW

Generated on 13-4-2022

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: www.abb.nl/lowvoltage

