



Netoverspanningsbeveiliging System pro M
compact vervangings cartridge Type 2 UL
uitv. 1 pool, 40kA, 175V
OVR T2 40 150 C U
2CTB802348R3500

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CTB802348R3500
ETIM Productklasse	EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	OVR T2 40 150 C U
Omschrijving	vervangings cartridge Type 2 UL uitv. 1 pool, 40kA, 175V
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	38 kalenderdagen
GTIN code	3660308518781
Netto gewicht	0,48 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 193,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	G1



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,54 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	85 x 17,8 x 64,8 Millimeter
CBS nummer	85363090

Specificaties

Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	20
Nom. spanning AC (volt):	120
Montagewijze:	DIN-rail 35 mm
Max. continue spanning AC (volt):	175
Max. continue spanning DC (volt):	175
Veiligheidsniveau (kilovolt):	0.6
Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):	0.7
DIN-grootte:	1 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) (vierkante millimeter):	14
Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):	14
Met meldcontact:	Ja
Geïntegreerde voorzekering:	Ja
Signalering op apparaat:	Optisch
Testklasse type 2:	Ja
Netvorm DC:	Nee
Netvorm IT:	Nee
Netvorm TN:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Netvorm TN-C:	Ja
Netvorm TN-C-S:	Ja
Netvorm TN-S:	Ja
Netvorm TT:	Ja
Netvorm overig:	Ja
Aantal geleiders (excl. aarde):	1
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	40
Kortsluitvastheid (Iscrr) (kiloampère):	100

Specificaties

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:	Nee
Lekstroomvrij:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900
E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

