

contactdoos combinatie

STV 504-L



STV 504-L

contactdoos combinatie

AANPASBAAR

Artikelnummer: 72890401

Afmetingen: 125 x 400 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, Geschikt voor inbouw bij de klant van inbouwapparaten in serie en opbouw stopcontacten, incl. PE-/N-klem en adapters en schroeven voor de montage van de stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

beschikbare modules: 5

Openingen voor stopcontacten: 4x boring voor SCHUKO®-stopcontact met diameter 44,5mm en boorgatafstand voor montage verticaal / horizontaal van 38/38mm (voorzijde)

Meegeleverd toebehoren:

invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

IP44

5

IK08

400V
AC

halogeenvrij

halogeenvrij

halogeenvrij

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Aantal N-potentialen:	1
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	5
Aantal modules per rij:	5
Met N-klem:	ja
Met PE klem:	ja

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	125 mm
Lengte:	400 mm
Hoogte:	122 mm
Gewicht:	1.16 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902954728
ETIM-klasse:	EC000379
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klappenster:	Polycarbonaat