

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001K - Keuzeschakelaar - Verlicht - 2 standen - Ø30mm - Oranje

9001K11J35LYFA

EAN Code: 3389118043602

Prijs: 109,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Kop voor verlichte keuzeschakelaar
device short name	9001K
type operator	blijven
operator profiel	Amber lange hendel

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
gewicht product	0,245 kg
vorm van kop signaleringsseenheid	Achthoekig
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
mechanical durability	0,5 Mcycles
voeding lichtblok	Rechtstreeks
lichtbron	LED
lamp fitting	BA 9s
kleur lichtblok	Amber
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
compatibiliteit product	9001KA2, gemonteerd zijkant 1 of 2
product presentatie	Basisonderdeel
kap/operator of lenskleur	Amber
nominale voedingsspanning	24...28 V
kleur lichtbron	Geel
operator profiel	Lange hendel
type operator	Blijven
formaat	30 mm
lichtbron	LED
nokprofiel	5

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
standards	IEC 60947-5-4 JIS C 4520 IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-1
product certifications	UL 508 NEMA
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,826 cm
verpakking 1 breedte	5,842 cm
verpakking 1 lengte	11,43 cm
verpakking_1_gewicht	249,476 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.