

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Zwillings-Schlauchleitung A/S, 2,5m	35221	4004625352212

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Zwillings-Schlauchleitung A/S, 2,5m
Artikelnummer	35221
EAN/GTIN	4004625352212
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Sonstiges Zubehör
Nettogewicht	1,000 kg
Bruttogewicht	1,000 kg
Länge	34,700 cm
Breite	33,000 cm
Höhe	4,000 cm
Versandgewicht	1,000 kg
Verpackung Länge	34,700 cm
Verpackung Breite	33,000 cm
Verpackung Höhe	4,000 cm
Verpackungsvolumen	4,580 cm ³
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	40093200
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Gas-/Sauerstoff-Schläuche
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Anschluss	G 1/4" RH
Brenngas	Acetylen Sauerstoff
gem. Norm	ISO 3821
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
Ausgang	G 3/8" LH
Innendurchmesser Wandstärke in mm	6,3x3,5
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Zwillings-Schlauchleitung
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> zuverlässige und sichere Verbindung
Einsatzbereich	Zum Weichlöten mit Acetylen-Sauerstoff.
Produktbeschreibung	Zubehör zum Weichlöten mit Acetylen-Sauerstoff.
Marketingtext	Die Zwillings-Schlauchleitung ist eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen dem Brenner und der Acetylen-Sauerstoffflasche. Mit einer Länge von 2 Metern bietet der Schlauch genügend Spielraum für sämtliche Anwendungsbereiche. Mit einem Arbeitsbereichsdruck von 20 bar ist der Schlauch zudem für den Einsatz unter hohen Druckbedingungen geeignet. Der Schlauch bietet Spitzenqualität, mit starker Einlage und ist gleichzeitig beständig und flexibel, was eine optimale Gaszufuhr gewährleistet.
Lieferumfang	Zwillings-Schlauchleitung A/S, 2,5m

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Anschlussleitung
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör für Schweißtechnik

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Anschlussleitung
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör für Schweißtechnik

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör für Schweißtechnik
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Anschlussleitung
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 111876

zwillings_schlauchleitung_aa_zweieinhalb_m_35221_p01.tif