



LEGE BEHUIZING

TK PS 3625-16-to



TK PS 3625-16-to

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

361 x 254 x 165 mm

Artikelnummer: 11151201

Lege behuizing, bodem: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

glad, met metrische voorstansingen

IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	361 mm
Lengte:	254 mm
Hoogte:	165 mm
Inwendige lengte:	150 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN
--------------------	------------------

Toebehoren

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

NS 35-216 - DIN-rail

NS 35-336 - DIN-rail

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

TK MPI-3625 - montageplaat



LEGE BEHUIZING

TK PS 3625-16-to

EN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Voorgestante openingen:	Nee