



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD



NEXT
SERIE

Netwerk videorecorder (NVR) voor 8 IP-kanalen (8 PoE), NDAA-conform, resolutie max 6MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 64Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS





NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	8 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI and VGA output the same video source.
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 8MP / 4 x 1080P
Decoding playback	
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@6MP
Extra harde schijven (SATA)	1 (10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
	HDMI 1 : 9
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@6MP, 4@Full HD
Audiocompressie	G711A/U
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Toekenning IP	DHCP, handleiding
Maximumbandbreedte (Mbps)	64
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	32
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Alarmsysteemfunctie, Two way audio

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
-------------------	----



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD

FUNCTIES

Log systeem op afstand

Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten

1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s

Fanless

Ja

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)

5

Maximale absorptie per POE-poort (W)

30

POE total power (W)

72

Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)

150

Voedingsspanning

48

Hoogte (mm)

42

Breedte (mm)

255

Diepte (mm)

222

Gewicht van het product (g)

1.1

Type behuizing

Metalen

Productkleur

Zwart

Temperatuurbereik (°C)

-10 ÷ 50

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 90

Meegeleverde accessoires

Stroomvoorziening, Mouse