



NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD



**ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 128 IP-kanalen, NDAA-conform, resolutie max 16MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 768Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS





NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	128 (16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	HDMI1: 7680 × 4320@60 / 7680 × 4320@30 / 3840 × 2160@60 / 3840 × 2160@30 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 (When the resolution of HDMI1 output is 8K, HDMI2 is unavailable and the maximum resolution of HDMI3 output is 1920 × 1080), HDMI2: 3840 × 2160@60 / 3840 × 2160@30 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI3: 3840 × 2160@60 / 3840 × 2160@30 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI4: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 (VGA and HDMI output the same video source).
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	24/8
Maximale belasting alarmuitgangen	12-24 V DC/AC 0,5A
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 16MP@30fps / 4 x 12MP
Decoding playback	1 x 16MP@30fps / 4 x 8MP
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@16MP
Extra harde schijven (SATA)	16 (16x10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
	HDMI 1: 64, HDMI 2: 36, HDMI 3: 16, HDMI 4: 16
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@16MP, 4@4K
Audiocompressie	G711A/U
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)



NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Maximumbandbreedte (Mbps)	768
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie, RAID (1, 5, 6, 10), Two way audio
Kenteken database [maximaal aantal te registreren kentekens]	50000
Gezichtendatabase [aantal groepen en gezichten]	32 groepen 10.000 gezichten

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
Log systeem op afstand	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1xUSB 3.0, 2x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, 3xUSB 2.0
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)	50
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	143
Breedte (mm)	437
Diepte (mm)	483
Gewicht van het product (g)	13500
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart

**NIPNVR128A16NASL****NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ALGEMENE GEGEVENS**

Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Mouse, Rack montagebeugels