

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Lucht/lucht warmtewisselaar - Zijmontage - 50W/K

NSYCEA50

EAN Code: 3606480620683

Prijs: 1.566,50 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CE
product of component type	Lucht-luchtwisselaar
productmontage	Zijkanten van kast
koelvermogen	50 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)

Complementair

luchtstroom	Extern circuit: 600 m3/h Intern circuit: 600 m3/h
control type	Thermostaat
instelbereik temperatuur	5...60 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	Buiten de behuizing: 5...55 °C
gecontroleerde vloeistof	Lucht
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
In nominale stroom	0,7 A
stroomverbruik in W	160 W
hoogte	Extern: 771 mm
breedte	Extern: 316 mm
diepte	Extern : 103 mm
gewicht product	10 kg
Geluidsniveau	62 dB In overeenstemming met EN/ISO 3746
type bescherming	Thermische beveiliging: T 1 A
materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP22 (externe IP) IP55 (interne IP)
product certifications	CE
richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
-----------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	16,500 cm
---------------------	-----------

verpakking 1 breedte	37,500 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	91,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	10,000 kg
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	10
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	107,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	184,000 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.