



# CorePro LEDcapsule MV - G9



## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro, LED, Capsule, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro, LED, Capsule, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | G9                 |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 50.000             |
| Lamptype                                  | LED                |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Sphere             |
| Garantieperiode                           | 2 jaar             |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 830 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 280 graden         |
| Lichtstroom                               | 570 lm             |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)           |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 118 lm/W           |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens                |              |
| Ingangsfrequentie                                | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                                | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                                  | 4,8 W        |
| Lampstroom (nom.)                                | 44 mA        |
| Overeenkomstig vermogen                          | 60 W         |
| Opstarttijd (nom.)                               | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht                         | 0.5 s        |
| Arbeidsfactor                                    | 0.4          |
| Spanning (nom.)                                  | 220-240 V    |
| Operationele temperatuur                         |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)                      | 99 °C        |
| Dimbaarheid en regelsystemen                     |              |
| Dimbaar                                          | Nee          |

## CorePro LEDcapsule MV - G9

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Lampafwerking           | Helder    |
| Lampmateriaal           | Kunststof |
| Lampvorm                | Capsule   |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,012 kg  |

### Keurmerken en classificaties

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse       | E              |
| Geschikt voor accentverlichting | Nee            |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur   | 5 kWh          |
| EPREL-registratienummer         | 397600         |
| CE-markering                    | Ja             |
| Conform EU RoHS-richtlijn       | Ja             |
| EyeComfort                      | Ja             |
| Flikkerwaarde (PstLM)           | 1,0            |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)   | 0,4            |
| Bereik omgevingstemperatuur     | -20 tot +35 °C |

### Toepassingsomstandigheden

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |
|-----------------------|---------------------|

### Productgegevens

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 |
| Volledige productnaam            | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 |
| Full EOC                         | 871869965818200                      |
| Bestelcode                       | 8718699658182                        |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929002059802                         |
| Lokale code                      | 65818200                             |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                    |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718699658182                        |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                   |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699658199                        |

## Fotometrische gegevens

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

