



Installatiehulpschakelaar modulair  
Magneetschakelaar / ESB / EN Modulaire  
installatiemagneetschakelaar 1 NO + 1 NC  
contacten Spoelspanning: 240V AC/DC

ESB16-11N-05

1SBE111111R0511

Generated on 19-3-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 1SBE111111R0511  |
| ETIM Productklasse    | EC001653 - Installatiehulpschakelaar modulair  |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / ESB / EN   |
| Type                  | ESB16-11N-05   |
| Omschrijving          | Modulaire installatiemagneetschakelaar 1 NO + 1 NC contacten Spoelspanning: 240V AC/DC |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen   |
| GTIN code             | 3471523007093  |
| Netto gewicht         | 0,14 Kilogram  |
| Land van herkomst     | BG   |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 61,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DE               |

## Logistieke gegevens

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC              |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                    |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                    |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,14 Kilogram           |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 65 x 18 x 85 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85365080                |

Generated on 19-3-2024

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):</b>      | 250 - 250 |
| <b>Nom. bedrijfsstroom (ampère):</b>                | 16        |
| <b>(Meet)bekrachtigingsspanning (volt):</b>         | 240 - 240 |
| <b>Spanningstype van de bedrijfsspanning:</b>       | AC        |
| <b>Spanningstype van de bekrachtigingsspanning:</b> | AC/DC     |
| <b>Aantal contacten als maakcontact:</b>            | 1         |
| <b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>        | 1         |
| <b>Schuif voor handmatige schakeling:</b>           | Nee       |
| <b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>                   | 43.5      |
| <b>Nevenapparaat mogelijk:</b>                      | Ja        |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                  | 1         |
| <b>Met dag/nacht functie:</b>                       | Nee       |
| <b>Bromvrij:</b>                                    | Ja        |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                      | IP20      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

