



Veilighedenlastscheider PowerLine  
Veilighedenlastscheider, 63 A, 4P motor  
bediend 220...240 V zekering formaat: 000

OSM63GD4N2M230C

1SCA118865R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SCA118865R1001   |
| ETIM Productklasse    | EC001040 - Veilighedenlastscheider  |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | PowerLine   |
| Type                  | OSM63GD4N2M230C   |
| Omschrijving          | Veilighedenlastscheider, 63 A, 4P motor bediend 220...240 V zekering formaat: 000 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 6417019505190   |
| Netto gewicht         | 3,9 Kilogram  |
| Land van herkomst     | FI  |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2185,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                 |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                       |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 3,9 Kilogram               |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 138 x 253 x 197 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Uitvoering als hoofdschakelaar:</b>                       | Ja                 |
| <b>Uitvoering als veiligheidsschakelaar:</b>                 | Ja                 |
| <b>Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):</b>          | 1000               |
| <b>Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):</b>               | 37                 |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):</b> | 80                 |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):</b>        | 2.5                |
| <b>Geschikt voor zekeringen:</b>                             | NH000              |
| <b>Aantal polen:</b>   | 4                  |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>                     | Schroefaansluiting |
| <b>Geschikt voor bodemmontage:</b>                           | Nee                |
| <b>Geschikt voor frontbevestiging:</b>                       | Nee                |
| <b>Geschikt voor stroomrailopbouw:</b>                       | Ja                 |
| <b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>                 | Lange draaigreep   |
| <b>Positie bedieningselement:</b>                            | Links              |
| <b>Motoraandrijving optioneel:</b>                           | Nee                |
| <b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>                        | Nee                |
| <b>Uitvoering als noodstopinrichting:</b>                    | Nee                |
| <b>Kabelinvoer:</b>  | Overig             |
| <b>Uitgerust met connectoren:</b>                            | Ja                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

