



Vigilohm - IM10-H - Isolatiemonitor -
Ziekenhuis toepassing - IM9 -

IMD-IM10-H

EAN Code: 3606480321696

Prijs: 1.050,00 EUR

Hoofd

range	Vigilohm
range of product	Vigilohm
product or component type	Isolatiebewakingsapparaat
product name	VIGILOHM IM
device short name	IM10-H
device application	Ziekenhuis
aardingssysteem	IT
taal	Italiaans Spaans Chinees Russisch Engels Portugees Duits Frans

Complementair

netwerkspanning	0...230 V - AC bij 50/60 Hz (fase naar neutraal) 0...100 V - DC
weerstandsmeting per kanaal	Nee
type meting	Netwerkisolatiweerstand, bereik: 1 kOhm...10 MOhm, nauwkeurigheid: +/- 5 %
configureerbare filtertijd	4 s 40 s 160 s
responstijd	0.8 s 1/5th of set filtering time 8 s 1/5th of set filtering time 32 s 1/5th of set filtering time
lokale signalering	Groen signaallicht: bevredigende isolatiweerstand Oranje signaallicht: onder foutdrempel
instelling drempel	Alarm: 50...500 kOhm
responstijd	<= 1 s
hulpvoedingsspanning	125...250 V DC +/- 15 % 110...230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
stroomverbruik in VA	12 VA
stroomverbruik in W	6 W
overstroombeveiliging	2 A
metingsspanning	25 V
meetstroom	0...0,2 mA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

relatieve impedantie	110 kOhm - AC bij 50/60 Hz
testfunctie	Manueel
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O Standaard of storingsveilig
uitschakelvermogen	250 V - AC bij 3 A 48 V - DC bij 1 A
protocol communicatiepoort	-
ingangstype	Contact voor verbod tot injecteren Droog contact
type display	Digitale weergave
mounting mode	Verzonken montage Clip-on
mounting support	Paneel DIN-rail
aansluitingen - aansluitklemmen	Verwijderbaar schroefklemmenblok0,2...2,5 mm²
materiaal	Thermoplast
net weight	0,25 kg
afmetingen uitsnijding	92.4 x 92.4 mm
height	110 mm
width	96 mm
depth	59 mm
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	IM10-H

Omgeving

doorslagvastheid	4000 V - AC 5500 V - DC
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP52 Achterkant: IP20
milieu-eigenschappen	Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf conforming to IEC 60068-2-30 Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf conforming to IEC 60068-2-56 Zoutnevel conforming to IEC 60068-2-52
operating altitude	<= 3000 m
pollution degree	2
relative humidity	0...92 %
installatietype	Binnen
normen	IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4
product certifications	EAC BV CE DNV
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	426 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,075 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	368
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

