ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVABATH3-GL-SMART-400-MR
Art. Nr.: 46339

9120129931458

Kurzbeschreibung
Smarte Glas-Badheizung, 400 W, 130 x 50 cm, Spiegel, inkl. Halter





Der LAVA BATH 3.0 SMART ist eine Glas-Infrarotheizung für das Badezimmer. LAVA Infrarotheizungen überzeugen durch die TriCore® Technology. ElementCore® erzeugt mit einem langlebigen Hochleistungs-Heizelement konstante Wärme. RadiantCore® verteilt die Wärme gleichmäßig über die Strahlungsoberfläche und erwärmt Personen und Gegenstände direkt. ThermCore® lenkt die Wärme nach vorne in den Raum, reduziert rückseitige Wärmeverluste und schützt die Komponenten. Das abgestimmte System unterstützt eine gleichmäßige, effiziente und langlebige Wärmeabgabe. Die integrierte SMARTBOX und der beiliegende SMARTCUBE ermöglichen die Steuerung über die App ETHERMA SMART. Die Oberfläche aus 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas ist robust und hitzebeständig. Ein integrierter Temperaturbegrenzer in jedem Paneel sorgt für sicheren Betrieb. Die rahmenlose Konstruktion verleiht dem Gerät ein modernes, zeitloses Erscheinungsbild, das sich harmonisch in jedes Badambiente einfügt. Die Glasoberfläche gibt direkte Infrarotwärme gleichmäßig in den Raum ab. Die maximale Oberflächentemperatur beträgt 70 °C und ist für den Einsatz im Badezimmer ausgelegt. Der mitgelieferte, verchromte und einseitig offene Handtuchhalter sorgt für angenehm vorgewärmte Handtücher. Optional können bis zu zwei weitere Halter ergänzt werden. Der LAVA BATH 3.0 ist für die vertikale Wandmontage konzipiert und in fünf verschiedenen Leistungsstufen erhältlich, passend für unterschiedliche Raumgrößen und Heizbedarfe. Erhältlich in den Farben Reinweiß, Reinweiß satiniert oder in Spiegeloptik. Schutzart: IP X4. Oberfläche: ESG-Sicherheitsglas, 5 mm. Oberflächentemperatur: max. 70 °C. Anschlussleitung: 1 m, 3 × 1,0 mm² ohne Stecker. CE-konform.

ETIM 10 Merkmale

Art der IR-Strahlung	IR-C
Montageart	Aufbau
Montagerichtung	vertikal
Geeignet für Deckenmontage	✖
Schutzart (IP)	IPX4
Farbe	sonstige
Mit Aufdruck	✖
Mit Raumthermostat	✔
Mit Befestigungsmaterial	✔
Mit Rahmen	✖
Material des Rahmens	sonstige
Farbe des Rahmens	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel	glatt
Mit Lichtleiste	✖
Dimmbar	✖
Lichtaustritt	direkt

Leistungsaufnahme	400 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Max. Oberflächentemperatur	70 Grad Celsius
Höhe	1300 Millimeter
Breite	500 Millimeter
Tiefe	55 Millimeter
RAL-Nummer	0

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com