

# Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6632

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

## BESCHRIJVING

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

Volledige voorspoelset met tapkraan.  
 Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.  
 Eéngatsmengkraan op blad met:  
 - Binnenwerken met grepen.  
 - Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.  
 - Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.  
 Tapkraan met :  
 - Draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm.  
 - Debiet 20 l/min aan de uitgang.  
 - Binnenwerk met greep.  
 Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).  
 Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.  
 Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.  
 Zuil 3/4" in messing.  
 Regelbare muurbevestiging.  
 RVS geleidingsveer.  
 10 jaar garantie.



## VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Draaibare telescopische uitloop



Anti-torsie koppeling en gewapend PVC

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting           | F3/8"   |
| Hoogte                | 1075-1195 mm  |
| Hoogte van de uitloop | 310-550 mm  |
| Debiet                | 20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier   |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm   |
| Afwerking             | Messing verchroomd  |
| Standaarden           |    |
| Waarborg              |    |

